

CS 11**Akrilni kit**

Za zaptivanje unutrašnjih i spoljašnjih spojnica kod kojih ne dolazi do velikih opterećenja, npr. na unutrašnjim vratima, prozorskim okvirima, kutijama za roletne i sl.

**Osobine**

- ▶ Plasto - elastična masa
- ▶ Prianja i na upijajuće površine
- ▶ Pogodan za bojanje
- ▶ Bez mirisa

Primena

- ▶ Prikladan za primenu na zidu, betonu, drvetu, cigli, eloksiranom aluminijumu
- ▶ Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu
- ▶ Za zaptivanje pukotina

Tehnički podaci

- ▶ Baza: akrilna disperzija
- ▶ Temperatura primene: od +5°C do +40°C
- ▶ Temperaturna otpornost: od -30°C do +80°C
- ▶ Vreme stvaranja kožice: cca 25 minuta
- ▶ Vreme sušenja 5 mm: cca 10 dana
- ▶ Maksimalna širina spoja: 30 mm
- ▶ Boja: bela
- ▶ Pakovanje: kartuša 280 ml



German
POGODAN ZA BOJENJE
Technology

Henkel**Kvalitet za profesionalce****CS 23****Silikon za staklo i akvarijume**

Za zaptivanje spojeva na prozorima, vratima, i na pukotinama na staklenim površinama.

**Osobine**

- ▶ Bez rastvarača
- ▶ Otporan na starenje, pucanje, skupljanje i promenu boje
- ▶ Otporan na UV zračenje i velike temperaturne razlike
- ▶ Razvija specifičan miris prilikom sušenja
- ▶ Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu

Primena

- ▶ Zaptivanje akvarijuma, prozora, vrata, aluminijumskih okvira i montažnih građevinskih spojeva
- ▶ Dobro prianja na različite neupijajuće podloge: staklo, glazirane keramičke pločice i aluminijum
- ▶ Ne preporučuje se za primenu na ogledalima i materijalima koji sadrže osetljive metale: bakar, srebro, bronza i olovo

Tehnički podaci

- ▶ Baza: acetatna
- ▶ Temperatura primene: od +5°C do +40°C
- ▶ Temperaturna otpornost: od -40°C do +150°C
- ▶ Vreme stvaranja kožice: cca 25 minuta
- ▶ Vreme sušenja: 3 mm / 24 sata
- ▶ Maksimalna širina spoja: 30 mm
- ▶ Boje: crna, bela, transparentna



German
100% SILIKON
Technology

Henkel**Kvalitet za profesionalce****CS 24****Univerzalni silikon**

Za zaptivanje spojeva na prozorima, vratima, kao i za zaptivanje dilatacionih spojeva.

**Osobine**

- ▶ Odlična adhezija na mnoge ne porozne površine, kao što su staklo, glazirane keramičke pločice i aluminijum
- ▶ Otporan na vlagu
- ▶ Otporan na buđ
- ▶ Otporan na UV zračenje i

Primena

- ▶ Za glaziranje
- ▶ Za zaptivanje prozora i vrata
- ▶ Za zaptivanje dilatacionih spojeva

Tehnički podaci

- ▶ Baza: acetatna
- ▶ Temperatura primene: od +5°C do +40°C
- ▶ Temperaturna otpornost: od -40°C do +120°C
- ▶ Vreme stvaranja kožice: cca 5 minuta
- ▶ Vreme sušenja 5mm: 48 sati
- ▶ Maksimalna širina spoja: 35 mm
- ▶ Boje: bela, providna
- ▶ Pakovanje: kartuša 280 ml



German
100% SILIKON
Technology

Henkel**Kvalitet za profesionalce****CS 25****Sanitarni silikon**

Za zaptivanje spojnica zidnih i podnih površina, spojnica u kupatilu, kuhinji i WC-u i drugim prostorijama s povećanom vlažnošću.

**Osobine**

- ▶ Antifungicidan
- ▶ Elastičan, otporan na pucanje i skupljanje
- ▶ Otporan na hemikalije, stvaranje buđi, starenje, promenu boje i visoke temperature
- ▶ Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu
- ▶ Otporan na UV zračenje

Primena

- ▶ Pogodan za primenu na keramici, staklu, emajlu, glaziranim pločicama
- ▶ Nije prikladan za primenu na metalima podložnim koroziji, betonu, cementu, glet masi i prirodnom kamenu

**Tehnički podaci**

- ▶ Baza: acetatna
- ▶ Temperatura primene: od +5°C do +40°C
- ▶ Temperaturna otpornost: od -40°C do +120°C
- ▶ Vreme stvaranja kožice: cca 5 minuta
- ▶ Vreme sušenja 5mm: 48 sati
- ▶ Maksimalna širina spoja: 35 mm
- ▶ Boje: 13 različitih boja, kompatibilne s tonovima Ceresit fug masa
- ▶ Pakovanje: kartuša 280 ml



German
PROTIV BUĐI
Technology

ANTIFUNGICIDAN**IDEALAN ZA VAŠ DOM**

CS 26

Neutralni silikon

Za zaptivanje osetljivih materijala, uključujući stakla i različite metale (npr. aluminijum, cink, bakar i sl.). Idealan za lepljenje ogledala.



Osobine

- Na bazi alkohola
- Visoka elastičnost
- Nije agresivan
- Otporan na hemikalije, UV zračenje i vremenske uslove
- Bez mirisa
- Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu

Primena

- Zaptivanje spojeva, nosača i konstrukcija aluminijumskih i staklenih fasada
- Pogodan za ogledala
- Za zaptivanje spojnica izloženih visokoj vlažnosti
- Dobro prijanja na većinu podloga (npr. staklo, keramičke pločice, emajl, metale, impregnirano, lakirano ili bojeno drvo, plastiku, beton, cement), čak i bez upotrebe pretpremaza

UNIVERZALNA PRIMENA
(I ZA OGLEDALA)

Tehnički podaci

- Baza: alkoxy
- Temperatura primene: od +5°C do +40°C
- Temperaturna otpornost: od -40°C do +100°C
- Vreme stvaranja kožice: cca 25 minuta
- Vreme sušenja: 1-2 mm / 24 sata
- Maksimalna širina spoja: 30 mm
- Boje: transparentna
- Pakovanje: kartuša 300 ml



German
BEZ MIRISA
Technology

CS 28

Temperaturno otporni silikon

Za zaptivanje i lepljenje pri visokim temperaturama, za cevi peći i centralnog grejanja, kamine, klima uređaje, rerne i sl.



Osobine

- Visoka temperaturna otpornost
- Otporan na UV zračenje i vremenske uslove
- Trajno elastičan
- Razvija specifičan miris prilikom sušenja
- Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu


Primena

- Za zaptivanje spojnica izloženih visokim temperaturama
- Nije pogodan za primenu na prirodnom kamenu, metalima koji koroziraju (bakar, olovo), ogledalima
- Dobro prijanja na većinu upijajućih podloga (npr. metal, staklo, silikonska smola, keramička, prirodna i sintetička vlakna)

ZA TEMPERATURE
-65°C do +315°C

Tehnički podaci

- Baza: acetatna
- Temperatura primene: od +5°C do +40°C
- Temperaturna otpornost: od -65°C do +260°C (kratkotrajno i do +315°C)
- Vreme stvaranja kožice: cca 30 minuta
- Vreme sušenja: 1,5 mm / 24 časa
- Maksimalna širina spoja: 30 mm
- Boja: crvena
- Pakovanje: kartuša 300 ml



German
-65°C do +315°C
Technology

Ceresit



Ceresit SILIKONI

CS 11 Akrilni kit

CS 23 Silikon za staklo i akvarijume

CS 24 Univerzalni silikon

CS 25 Sanitarni silikon

CS 26 Neutralni silikon

CS 28 Temperaturno otporni silikon

NEMAČKI KVALITET

HENKEL Srbija d.o.o. LEPKOVI • Bulevar Oslobođenja 383, 11000 Beograd • Tel: 011 207 22 50 • Fax: 011 207 22 55

Henkel

Kvalitet za profesionalce

Henkel

Kvalitet za profesionalce

www.ceresit.co.rs